

Produktinformation



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m Auspuffschutzlack

Eigenschaften:

2m Auspuffschutzlack ist ein schnelltrocknender Einbrennlack auf der Basis von Silikonbindemittel und Pigmenten. Durch seine Hitzebeständigkeit bis +500°C und seine gute Haftkraft kann er auf allen Metallen angewendet werden.

! Die Endfestigkeit stellt sich erst bei einer Temperatur von ca. +300 °C ein !

Anwendungsgebiete:

Wesentliche Anwendung finden diese Lacksysteme in den folgenden Bereichen:

- Ausbesserungsarbeiten an Auspuffanlagen
- zur optischen Aufbereitung nach Reparaturarbeiten an Teilen, die Temperaturbelastungen ausgesetzt sind (Ansaugrohre, Bremsteile, Ofenrohre)

Gebrauchshinweise:

Behälter nach hörbarem Anschlag der Kugel ca. 2 Min. kräftig schütteln. Zu behandelnde Teile gründlich reinigen und mit 2m Auspuffschutzlack besprühen.

Sprühabstand hierbei 20-25 cm. Behandelte Teile langsam erwärmen, bis der Lack eine Temperatur von ca. +300 °C erreicht hat. Nach Gebrauch Ventil leer sprühen.

2m Auspuffschutzlack enthält als Treibmittel Propan-Butan. Bei Verarbeitung von 2m Auspuffschutzlack für eine ausreichende Be- und Entlüftung sorgen, um die Bildung explosionsfähiger Gas- und Luftgemische zu verhindern.

Erhältlich in den Farben: schwarz und silber



Lieferformen:

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 400 ml Aerosol | Art.Nr.: 100120 schwarz |
| 400 ml Aerosol | Art.Nr.: 100121 silber |

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.