



- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

## 2m Bohr- & Schneidöl DVGW

### Eigenschaften:

2m Bohr- & Schneidöl DVGW ist ein wasserabwaschbares Metallbearbeitungsöl mit hoher Schneidleistung. Unter Belastung bilden sich Trennschichten mit geringen Reibwerten, die Kaltverschweißung und Aufbauschneiden verhindern.

*2m Bohr- & Schneidöl DVGW freigegeben von DVGW (Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V.). Registrierungs-Nr.: DW-0201AP7122*

### Anwendungsgebiete:

2m Bohr- & Schneidöl DVGW ist einsetzbar beim Gewindeschneiden in Trinkwasserrohrleitungen ohne Beeinträchtigung der Trinkwasserqualität. Hinterlässt keine Veränderung im Ansehen, Geschmack oder Geruch.

### Technische Daten:

Farbe:		rot
Dichte bei 15°C:	DIN 51757	1,08 g/m <sup>3</sup>
Viskosität bei 40°C:	DIN 51562 T.1	34 mm <sup>2</sup> /s
Pourpoint:	DIN ISO 3016	< -10°C

### Gebrauchshinweise:

Nach der Bearbeitung die anhaftenden Ölreste durch abspülen mit Wasser entfernen. 2m Bohr- & Schneidöl DVGW ist intensiv rot eingefärbt und erlaubt so eine Kontrolle des Spülergebnisses.



#### Lieferformen:

400 ml Aerosol  
5 Liter Kanister

Art.Nr.: 200620  
Art.Nr.: 200621

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG \* Röntgenstraße 7 \* D-97230 Estenfeld  
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 \* Fax: +49 (0) 9305 / 8390  
service@2m-maukner.de \* www.2m-maukner.de