

Produktinformation

GRUNDIERFILLER



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m Grundierfiller

Eigenschaften:

2m Grundierfiller ist eine Einkomponenten-Korrosionsschutz-Grundierung mit sehr hoher Deck- und Füllkraft.

2m Grundierfiller zeichnet sich durch schnelles trocknen, hohe Ergiebigkeit und leichte Schleifbarkeit aus. Er kann mit allen handelsüblichen 1K- und 2K-Decklacken überlackiert werden und hat einen hohen Korrosionsschutz.

Anwendungsgebiete:

2m Grundierfiller ist speziell für kleine Reparaturen und Durchschliffstellen geeignet.

2m Grundierfiller haftet auf Stahl, Eisen, Zink und Aluminium. Bei Aluminium sollte die Fläche jedoch vorher gründlich geschliffen werden.

Gebrauchshinweise:

Die zu besprühenden Teile müssen öl-, fettfrei und sauber sein. Dose vor Gebrauch nach hörbarem Anschlag der Kugel ca. 2 Minuten kräftig schütteln.

Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei +15°C bis +20°C und bei einer Luftfeuchtigkeit von 80%. 2m Grundierfiller in mehreren dünnen Schichten im Abstand von ca. 3 Minuten auftragen. Nach Gebrauch Dose auf den Kopf stellen und Ventil leersprühen.

Trockenzeiten:

Staubtrocken nach ca. 5-10 Minuten

Griffest nach ca. 15-20 Minuten

Schleifbar nach ca. 30 Minuten

Achtung! Nicht mit Polyester-Spritzfüller überlackieren !



Lieferform:

400 ml Aerosol

Art.Nr.: 200730

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.