

Produktinformation

KLARLACK



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m Klarlack

Eigenschaften:

2m Klarlack ist ein glänzender, farbloser Lack auf Acryl-Basis, der optimalen Schutz vor Korrosions- und Oxidationsschäden bietet und den behandelten Flächen ein neuwertiges Aussehen verleiht.

2m Klarlack ist schnelltrocknend und nach ca. 15 Minuten griffest. Das Produkt versiegelt die behandelten Oberflächen, ist abriebfest und wetterbeständig. Eine neue Schmutzbildung wird verzögert und eine spätere Reinigung wird erleichtert.


Anwendungsgebiete:

2m Klarlack wird als Schutzlack und als Überzugslack für Effektlacke verwendet.

Gebrauchshinweise:

Alle Flächen müssen trocken, frei von Verunreinigungen und Korrosionsprodukten sein und sollten möglichst Raumtemperatur haben (16-25°C). Dose intensiv schütteln und anschließend die zu behandelnden Flächen aus einer Entfernung von 25-30 cm gleichmäßig im Kreuzgang einsprühen. Der Lack ist nach ca. 15 Minuten griffest.

Bei Überlackierung ist eine Eignungsprüfung erforderlich!



Lieferform:

400 ml Aerosol Art.Nr.: 100380

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.