

Produktinformation

PTFE 2010



- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m PTFE 2010

Eigenschaften:

2m PTFE 2010 ist ein universelles, synthetisches Gleit- und Schmiermittel für alle beweglichen Teile. Besonders geeignet für staubige und schmutzige Umgebungen.

Vorteile:

- gute Eindringungs- und Benetzungswirkung
- Bildung einer Schutzschicht mit niedrigem Reibwiderstand
- widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse, Abrieb und Verschmutzung
- neutral gegen Kunststoffe, Gummi oder Lacke
- silikonfrei
- schützt vor Korrosion
- Temperaturbeständigkeit: von -30°C bis +250°C

Anwendungsgebiete:

2m PTFE 2010 dient zur Schmierung von Gleitstellen, Seilen, Ketten, Führungen und allen Teilen, ohne eine dicke Fett- und Schutzschicht aufzubauen.

Gebrauchshinweise:

2m PTFE 2010 vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnden Schmierstellen gleichmäßig und dünn einsprühen.



Lieferformen:

400 ml Aerosol	Art.Nr.: 200250
5 Liter Kanister	Art.Nr.: 200251
10 Liter Kanister	Art.Nr.: 200252
30 Liter Kanister	Art.Nr.: 200253

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.