

2m PTFE 2011B Hochleistungsschmierstoff

Eigenschaften:

2m PTFE 2011B Hochleistungsschmierstoff ist ein auf pflanzlicher Basis aufgebauter, hochtemperaturbeständiger und biologisch abbaubarer Hochleistungsschmierstoff. Er verhindert zuverlässig Quietschgeräusche und schützt vor Korrosion.

2m PTFE 2011B besitzt folgende Eigenschaften:

- extreme Schmierwirkung von -30°C bis +250°C
- hohe Verschleißschutzwirkung, auch bei hohen Temperaturbelastungen (geprüft im SRV-Test bei -20°C bis +280°C)
- hohes Haftvermögen auf den verschiedensten Untergründen
- hervorragende Kapillarwirkung
- hoher Schutz vor Korrosion
- unterwandert Wasser
- wasser- und feuchtigkeitsabweisend
- widerstandsfähig gegen Spritz- und Salzwasser
- silikonöl- und mineralölfrei
- fett- und harzfrei
- geringe Schmutzanhaftung

Technische Daten:

Form:	Aerosol
Aussehen:	gelblich braune Flüssigkeit
Zusammensetzung:	spezielle Zusammensetzung aus pflanzlichen Ölen, Verschleiß- u. Korrosionsschutz-Additiven, PTFE
Geruch:	charakteristisch
Dichte (g/m ³)	ca. 0,65 (Aerosol)
Verarbeitungstemperatur:	+5°C bis +30°C
Anwendungstemperatur:	-30°C bis +250°C

Weiter auf Seite 2

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de

Produktinformation



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

Anwendungsgebiete:

2m PTFE 2011B ist für alle gängigen Schmierarbeiten an beweglichen Teilen, die hohen Temperaturen, hohem Verschleiß, Druck, Schwingungen und Stößen ausgesetzt sind, geeignet.

2m PTFE 2011B ist mit Lack, Gummi- und Kunststoffteilen, Metallen etc. verträglich.
(Vor der Anwendung jedoch auf Materialverträglichkeit prüfen!)

2m PTFE 2011B ist für sämtliche bewegliche Teile wie z.B.:

- **Haushalt:** Türscharniere, Schlösser, Gleitschienen, Nähmaschinen, Türbolzen, Küchengeräte etc.
- **Freizeit:** Angelgeräte, Reißverschlüsse, Skibindungen, Außenbordmotoren, Seilzüge etc.
- **Auto:** Lenkstangenköpfe, Zahnräder, Zahnstangen, Ketten, Drahtseile, Naben, Sitz- und Gleitschienen, Kugelgelenke, Antennen, Motor-, Kofferraum- und Türscharniere, Scheibenwischemotoren etc.
- **Werkzeuge/Maschinen:** Gartengeräte- und maschinen, Werkzeuge, Ketten, Seilzüge, Drehbänke, Spindeln, Bohrmaschinen, Holzspaltgeräte, Tischsägen, etc.
- **Industrie:** Walzen, Kugellager, Zahnräder, Laufbänder, Maschinenteile, Motoren, Spritzgussmaschinen, Pressen etc.

Ökologie:

- auf pflanzlicher Basis
- biologisch abbaubar (>90%)
- schont die Rohstoffressourcen
- sehr geringe Umweltbelastung
- erfüllt die behördlichen Auflagen
- enthält keine gefährlichen Stoffe

Anwendung:

Dose vor Gebrauch gut schütteln und die zu schmierenden Teile aus einem Abstand von ca. 20cm dünn und gleichmäßig einsprühen.

Nach Ablüftung des Lösungsmittels bleibt ein biologisch abbaubarer, temperaturbeständiger und handfester Schmierfilm zurück.



Lieferform:

400 ml Aerosol Art.Nr.: 200570

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de

Unsere Merkblätter und Druckschriften sollen nach bestem Wissen beraten. Der Inhalt ist jedoch hinsichtlich der Verarbeitung und Anwendung ohne Rechtsverbindlichkeiten, da diese nicht in unserem Einfluss stehen. Änderungen die der Verbesserung oder dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.