

Produktinformation



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m PTFE Haftsynthese

Eigenschaften:

2m PTFE Haftsynthese ist ein synthetisches, transparentes und mit PTFE versetztes Schmiermittel für hochbeanspruchte Teile. Auch bei höchster Belastung widersteht 2m PTFE Haftsynthese allen Witterungseinflüssen und sichert eine Langzeitinnen- und Außenschmierung durch seine extreme Kriechfähigkeit.

Vorteile:

- extrem hohe Druckaufnahmefähigkeit
- sehr guter Korrosionsschutz
- verdrängt Feuchtigkeit und konserviert
- kein Abtropfen und Verschmieren
- sehr gute Haftfähigkeit
- bewirkt einen ruhigen und gedämpften Lauf
- wasserabweisend
- sparsam im Verbrauch
- Temperaturbeständigkeit: von -40°C bis +200°C

Anwendungsgebiete:

2m PTFE Haftsynthese dient der dauerhaften Schmierung von Lagern, Zahnrad- und Schneckengetrieben, Rollen und Kugellagern, Gelenken und Kupplungen, Drahtseilen usw.

Gebrauchshinweise:

Dose vor Gebrauch intensiv schütteln. Zu besprühende Teile von Schmutz, Öl und Fett reinigen. 2m PTFE Haftsynthese gezielt aufsprühen, einwirken lassen und eventuell nochmals besprühen.

Der entstehende Schaum ist wichtig für die Außenschmierung, während darunter das Eindringen erfolgt.



Lieferform:

400 ml Aerosol Art.Nr.: 200240

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de