

Produktinformation



2m RAL 3000 Feuerrot

Lackspray

Eigenschaften:

2m RAL 3000 Lackspray Feuerrot ist ein qualitativ hochwertiger und hochglänzender Kombilack für Industrie und Handwerk.

2m RAL 3000 Lackspray Feuerrot zeichnet sich durch seine hervorragende Deckkraft und Haftung aus, die durch die vorherige Anwendung von 2m Haftgrund noch einmal zusätzlich verbessert wird. Weitere Eigenschaften dieses Lackspray sind die gute Abriebfestigkeit, Widerstandsfähigkeit sowie eine gute UV-Beständigkeit gegen Ausbleichen.

Der Lack hat eine Temperaturbeständigkeit bis ca. +90°C.

Anwendungsgebiete:

2m RAL 3000 Feuerrot findet durch seine Eigenschaften, seine Anwendung in allen Branchen/ Bereichen der dekorativen Gestaltung in Industrie und Handwerk.

2m RAL 3000 haftet auf Metall, Holz, Beton, Polyester sowie auf lackiertem oder grundiertem Untergrund.

Gebrauchshinweise:

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen vollkommen frei von Fetten, Ölen, Staub, Rost und Schmutz sein. Beste Ergebnisse erzielt der Lack, wenn die Fläche vorher leicht aufgeraut oder mit 2m Haftgrund vorbehandelt wird. Die Verarbeitung sollte bei Zimmertemperatur erfolgen (ca. 16°C - 25°C). Die Aerosoldose ca. 2 Minuten, ab hörbarem Anschlag der Mischkugel intensiv schütteln, probesprühen und anschließend in einem Abstand von 20 - 30 cm im Kreuzgang auftragen.



Lieferform:

400 ml Aerosol Art.Nr.: 100534

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de