

Produktinformation



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m Schraubensicherung

- hochfest -

Eigenschaften:

2m Schraubensicherung hochfest verhindert bei allen Gewindeteilen aus Metall ein ungewolltes Lösen der Verbindung durch Vibration oder Stoßbelastungen. 2m Schraubensicherung hochfest befestigt Gewindeteile, die normalerweise nicht mehr gelöst werden müssen. Besonders geeignet für stark beanspruchte Schraubverbindungen. Der flüssig aufgetragene Klebstoff füllt die Spalte im Gewinde auf, härtet zu einem hochfesten Kunststoff aus und dichtet diese gleichzeitig ab. Die Gewindeteile sind somit ebenfalls vor Korrosion geschützt. Die Produktaushärtung (Polymerisation) erfolgt unter Luft/Sauerstoffausschluss (anaerob) und der katalytischen Einwirkung des Metalls.

2m Schraubensicherung hochfest ermöglicht die Anwendung für Schrauben im Anlieferungszustand, ohne Reinigung.

Eigenschaften:

Farbe: grün

Max. Gewindedurchmesser: M25

Handfestigkeit: 5-15 min.

Funktionsfähigkeit: 1-3 Std.

Temperaturbeständigkeit: bis +150°C

Viskosität: 500-900 mPas

Max. Spaltfüllung: 0,15 mm

Endfestigkeit: 5-10 Std.

Losbrechmoment: > 25Nm (M10)

2m Schraubensicherung ist NSF und DVGW geprüft (DIN EN 751-1)

Nicht zulässig für die Gas-Hausinstallation nach TRGI '86/96.

Anwendungsgebiete:

Schraubensicherung klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager, Stehbolzen, Rohrverbindungen usw. einfach, sicher und dauerhaft. 2m Schraubensicherung hochfest wird eingesetzt im Motorenbau, Automobil- und Motorradindustrie, Elektroindustrie, Maschinenbau uvm.

Gebrauchshinweise:

Keine intensive Reinigung der zu verklebenden Teile nötig, 2m Schraubensicherung auf die gewünschten Teile auftragen, die Aushärtung erfolgt sobald beide Metallteile, unter Ausschluss von Sauerstoff (anaerob) miteinander verbunden sind. Rückstände bleiben weich und können einfach gereinigt werden.



Lieferform:

50 ml Flasche

Art. Nr.: 14012

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld

Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390

service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de