



**LOHNABFÜLLUNG UND  
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

## 2m Schutzwachs

### Eigenschaften:

2m Schutzwachs ist das ideale Konservierungsmittel für grundierte und lackierte Flächen sowie Karosseriehöhlräume zum Schutz vor Korrosion und Oxidation.

2m Schutzwachs ist ein Korrosionsschutzmittel auf Wachsbasis mit ausgezeichneten Kriech- und Hafteigenschaften. Nach Verdunstung des Lösemittels, verbleibt ein festhaftender, plastisch zäher und wasserabweisender Film, der nahezu farblos ist.

Durch seine hohe Temperaturbeständigkeit bis +160°C ist 2m Schutzwachs auch sehr gut zur Motor-konservierung geeignet.

### Anwendungsgebiete:

2m Schutzwachs findet seine Anwendung vor allem in der Industrie und im KFZ-Bereich.

2m Schutzwachs dient zur Hohlraumversiegelung, als Korrosionsschutzmittel für Maschinen, Geräte usw. bei Außenlagerung, Schutz- und Schmierstoff für Werkzeug, Unterbodenschutz vor Streusalz, als Motor-konservierung, Erstbehandlung nach Unfallschäden.

### Gebrauchshinweise:

Die zu behandelnden Flächen sollten trocken, staub-, fett- und rostfrei sein. 2m Schutzwachs gleichmäßig, auftragen. Je nach gewünschter Schutzschicht/Schutzdicke Vorgang nach Trocknung evtl. wiederholen.



### Lieferformen:

400 ml Aerosol  
10 Ltr. Kanister

Art.Nr.: 100690  
Art.Nr.: 100691

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG \* Röntgenstraße 7 \* D-97230 Estenfeld  
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 \* Fax: +49 (0) 9305 / 8390  
service@2m-maukner.de \* www.2m-maukner.de