

Produktinformation



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m Steinschlagschutz

- Bitumen -

Eigenschaften:

2m Steinschlagschutz Bitumen ist eine bitumenhaltige, haftsichere und dauerhaft elastische Beschichtungsmasse.

2m Steinschlagschutz Bitumen bietet einen sicheren Schutz vor Korrosion, welcher durch Feuchtigkeit, Streusalz, Steinschlag etc. hervorgerufen wird.

2m Steinschlagschutz Bitumen hat die Farbe schwarz und ist nicht überlackierbar.

Weitere Eigenschaften:

- für alle gängigen Untergründe geeignet
- saubere und leichte Verarbeitung / nicht tropfend
- hohe Abriebfestigkeit
- gute Alterungsbeständigkeit
- gute Dauerelastizität
- mit Antidröhneffekt
- schützt vor Salzwasser
- kälte- und hitzebeständig

Anwendungsgebiete:

2m Steinschlagschutz Bitumen dient zur Reparatur, Ausbesserung und Überarbeitung im Unterbodenbereich sowie bei Radkästen von Kfz, Wohnwägen Baumaschinen usw.

Für alle gängigen Untergründe als Steinschlag- und Korrosionsschutzschicht geeignet.

Auch als Lärmdämmung geeignet um Dröhngeräusche zu entfernen.

Gebrauchshinweise:

Der zu behandelnde Untergrund sollte trocken, staub-, fett- und rostfrei sein. Die Dose auf Raumtemperatur bringen und kräftig schütteln (mindestens 2 Minuten vom hörbaren Anschlag der Mischkugel an). Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt bei ca. 20°C. Die zu bearbeitende Fläche in Kreuzgängen bis zu einer Schichtdicke von ca. 3 mm einsprühen. Der ideale Sprühabstand liegt bei ca. 30 cm. 2m Steinschlagschutz Bitumen ist nach ca. 2-3 Stunden griffest und nach 24 Std. ausgetrocknet.



Lieferformen:

500 ml Aerosol schwarz Art.Nr.: 100211
1 Ltr. Schwarz Art.Nr.: 100210

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld

Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390

service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de