

Produktinformation



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m Wachsunterbodenschutz

- schwarz -

Eigenschaften:

2m Wachsunterbodenschutz schwarz ist ein Korrosionsschutzmittel für Fahrzeugunterböden und dient zur Ausbesserung und Nachbehandlung von allen Schutzbelägen wie Kautschuk-Harz, Bitumen, PVC, wachselassenen Unterböden sowie auf unbehandelten Metallflächen.

2m Wachsunterboden schutz bietet viele besondere Eigenschaften:

- sehr guter Korrosionsschutz
- sehr gute Haftung auf den unterschiedlichsten Untergründen
- schnelle Trockenzeit/Hautbildung (ca. 2 Std.)
- beständig gegen Laugen, Spritz- und Salzwasser
- temperaturbeständig von -25°C bis +80°C

Anwendungsgebiete:

2m Wachsunterbodenschutz schwarz wird hauptsächlich an Fahrzeugunterböden, Kotflügeln sowie Radkästen nach Reparatur, zur Pflege von PVC Unterböden sowie zur Ausbesserung von Schäden verwendet.

Gebrauchshinweise:

Die zu beschichtenden Oberflächen müssen vollkommen frei von Fetten, Ölen, Staub und Schmutz sein. Rost muss vollständig vom Untergrund entfernt werden. Die Verarbeitung sollte bei einer Temperatur zwischen 15°C und 25°C stattfinden. Im Abstand von ca. 30 cm den Unterboden mit einer Sprühpistole bis ca. 1mm auftragen. Nach ca. 2 Std. entsteht eine Hautbildung. Vollständige Durchtrocknung nach ca. 12-24 Stunden.



Lieferform:

1 Liter Flasche Art.Nr.: 100226

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de