

Produktinformation



**LOHNABFÜLLUNG UND
LOHNVERPACKUNG**

- Zertifiziert nach ISO 9001:2008 -

2m Zahnradschutz

Eigenschaften:

2m Zahnradschutz ist ein bitumenhaltiger-, zäh haftender Schmierstoff mit Lösungsmitteln.

2m Zahnradschutz eignet sich hervorragend für die Schmierung von Zahnrädern, Zugseilen und Ketten. Es wirkt geräuschkämpfend, sorgt für einen ruhigen Lauf und schützt vor Verschleiß und Korrosion.

2m Zahnradschutz bildet einen trockenen, nicht staubenden, haft-, druck- und stoßfesten Schutz- und Schmierfilm. Dieser ist zähelastisch und wasserfest.

2m Zahnradschutz bietet bei Kälte einen guten Schutz vor Versprödung. Die Hitzebeständigkeit/obere Gebrauchstemperatur liegt beim Festschmierstofffilm bei ca. 300° C.

Anwendungsgebiete:

Aufgrund der hohen Wärmebeständigkeit eignet sich 2m Zahnradschutz besonders für den Einsatz bei hoher Strahlungs- oder Leitungswärme. In erster Linie also für Ofenbetriebe, Maschinen, die bei hochsommerlicher Hitze im Freien arbeiten, Antriebe von Walzenstraßen, Rollgängen usw.

Gebrauchshinweise:

Die Aerosoldose ca. 3 Minuten intensiv schütteln. Zu behandelnde Teile aus einem Abstand von ca. 20 cm ausreichend besprühen bzw. bei Gebinde - auftragen. Einwirkzeit des behandelten Teils ca. 10 min. Danach ist die Inbetriebnahme möglich.



Lieferformen:

400 ml Aerosol
5 Liter Kanister
10 Liter Kanister

Art. Nr.: 100560
Art. Nr.: 100561
Art. Nr.: 100562

2m Michael Maukner GmbH & Co. KG * Röntgenstraße 7 * D-97230 Estenfeld
Tel.: +49 (0) 9305 / 8280 * Fax: +49 (0) 9305 / 8390
service@2m-maukner.de * www.2m-maukner.de